

# 智能安防 IP 对讲机

IS710-0



安防系列 IP 对讲机 IS710-01, 是在 VOIP 话机的基础上专门针对客户需求研发出来的一款安防系列 IP 对讲产品。其拥有时尚经典的铝拉丝面壳和高性能防水、防尘、防拆设计。整合 IP 话机平台兼容性强以及可支持外挂门禁刷卡设备等特点, 可适用于银行、地铁、电厂、矿井、监狱、钢铁公司等, 是行业客户项目需求性价比高的首选设备之一。

## 功能特点

- 一键紧急呼叫求助功能, 实现全双工双向语音对讲通话。
- 面板采用高级拉丝铝合金材料, 高强度防破坏型求助按键, 坚固耐用。
- 支持 POE 供电和外置电源。
- 可嵌入墙壁暗装或墙外明装, 适合避免网线外露用户, 确保内部网络信息安全, 提供配置口和远程配置能力。
- 内置扬声器和高灵敏拾音咪头, 免提通话和接收应急广播。
- 采用防水密封设计, 防水、防尘等级达 IP65。
- 可支持外接门禁设备, 多功能为行业客户提供更完美的服务。

# IS710 技术说明

## 话机特性

WEB 支持多国语言  
支持 4 线路  
支持通话保持、呼叫等待、呼叫转移  
通话转接（忙转、盲转、咨询转）  
静音、免打扰 DND  
自动应答，三方语音电话会议  
智能 DSS 按键（可自定义编程，速拨、对讲等）  
音量控制  
支持无帐号的 IP 直拨方式  
来电铃声 1 支持选择（自带 8 首）、自定义  
警报铃声 2 支持选择（自带 8 首）、自定义  
支持时间设置（SNTP/SIP Server 获取/手动）  
支持 SIP 主备服务器切换

## 高级功能

1 键快速恢复出厂值（指软恢复，非硬恢复）  
1 键智能 DSS（可自定义编程，速拨、对讲等）  
2 进 2 出控制，可外接其他安防设备  
1 录音口，1 自定义铃声警报口（调用铃声 2）

## PBX 兼容功能

BLF/BLA, BLF 列表, 免打扰&呼叫转移  
对讲机（Intercom），Paging  
拨号规则，立即呼出  
截答（Call pickup），呼叫代答  
等待提示音，区别振铃  
匿名呼叫，匿名呼叫拒绝

## 兼容平台厂家



## 音频参数

宽带编码：G. 722  
窄带编码：G. 711  $\mu$ /A, G723. 1, G726, G. 729a/b, iLBC  
支持 VAD, CNG, AEC, AGC 等音频处理  
全双工免提，带自动回音消除

## 网络参数

支持 SIP V1 (RFC2543), V2 (RFC3261)  
支持 DNS SRV (RFC3263)  
支持 STUN 内网穿透  
支持三种 DTMF 模式：带内（In-band）、RFC2833、SIP INFO  
支持三种 IP 获取方式：静态 IP/DHCP/PPPoE  
网口支持桥接  
内置 DNS/TFTP/FTP 客户端  
支持 NAT/DHCP 服务，支持 SIP 和 RTP QoS

## 配置管理

支持 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS 方式的自动更新  
支持三种配置模式：网页、话机及自动配置  
支持 TR069 协议，Telnet 管理  
内置 HTTP Web 服务器用户配置管理

## 安全特性

支持 VLAN (802.1pq), LLDP, VPN (L2TP)  
支持 TLS (Transport Layer Security) 协议  
支持信息验证机制 MD5  
支持 AES 加密协议  
支持管理员/用户分层模式

## 物理参数

1 个 DSS 可编程按键  
1 个 LED 灯, 1 个轻触式按键（恢复出厂值）  
2 个 RJ-45 10/100M 以太网口  
1 个防拆开关  
电源适配器：AC 100-240V 输入，DC12V/1A 输出  
支持以太网供电（PoE）：IEEE802.3af class 0  
最大功耗：6W  
操作环境湿度：10-95%  
使用温度：60 度以下

## 外箱包装

裸机尺寸：115x190x40MM  
毛重/箱：0.85KG  
外包装尺寸：170x265x62MM

## 产品认证

