

酒店客房/书桌 IP 智能话机

HS118v2



HS118v2 酒店 IP 话机是一款性价比高的客房或桌面话机,可以满足大部分酒店客房乃至特殊的环境,在酒店话机系列中颇受欢迎。其拥有时尚的设计,全方位的功能,实用性高和音质清晰等特点。通过和主流平台的合作,它具有强大的功能,如:通话转移,热线,多方会议,语音邮件,免打扰等。

HS118v2 还支持 10 个可编程键,可以根据酒店不同的需求进行定义编辑,例如酒店各种不同的服务热线(总机、前台、礼宾部、商务中心、房务中心、送餐服务、康体按摩、叫醒服务和紧急服务等)。

功能特性

- 支持 10 个可编程按键；
- 高清语音，高清编码，高清扬声器；
- 网页支持多国语言，如中文、英文、俄文、法文等；
- 一个 SIP 帐号；
- 支持 IEEE802.3af class 0(POE)供电；
- 方便和快捷的安装与维护：支持 HTTP/TFTP/Telnet/Auto provision 集中维护；
- 支持重播、呼叫保持、呼叫转接等功能；

HS118v2 技术说明

话机特性

支持多国语言(中文/英文/俄文/法文/意大利/土耳其/巴西/葡萄牙/日文)
支持 1 个帐号, 热线
支持通话保持、呼叫等待、呼叫转移、回拨
通话转接(忙转、盲转、咨询转)
重拨, 静音、免打扰 DND
自动应答
快速拨号, 短信, 语音信息
信息指示灯, 国家信号音, 音量控制
支持无帐号的 IP 直拨方式
铃声选择、导入、删除(自带 8 首)
支持时间设置(SNTP/SIP Server 获取/手动)
黑名单, 支持 PC 控制, 支持 SIP 主备服务器
切换

高级功能

10 个可自定义编程功能键;
闪断键总共有 3 个功能:
1. 通话中按一下, 原通话被保持, 进入转接状态, 话机听拨号音
2. 转接状态未拨号并按一次, 取消转接功能, 原通话继续被保持, 话机听保持音
3. 保持状态下按一次, 则恢复保持中的通话

PBX 兼容功能

BLF/BLA, BLF 列表, 免打扰&呼叫转移
对讲机(Intercom), Paging, 拨号规则, 立即呼出, 截答(Call pickup), 呼叫代答
等待提示音, 区别振铃, 匿名呼叫, 匿名呼叫
拒接

兼容平台厂家



音频参数

宽带编码: G.722
窄带编码: G.711 μ /A,, G726, G.729AB,iLBC
支持 VAD,CNG,AEC,AGC 等音频处理
全双工免提, 带自动回音消除

网络参数

支持 SIP V1 (RFC2543), V2 (RFC3261)
支持 DNS SRV (RFC3263)
支持 STUN 内网穿透
支持三种 DTMF 模式: 带内(In-band)、RFC2833、SIP INFO
支持三种 IP 获取方式 静态 IP/DHCP/PPPoE
网口支持桥接和路由器模式
内置 DNS/TFTP/FTP 客户端
支持 NAT/DHCP 服务
支持 SIP 和 RTP Qos

配置管理

支持 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS 方式的自动更新
支持三种配置模式: 网页、话机及自动配置
支持 Telnet 管理
内置 HTTP Web 服务器用户配置管理

安全特性

支持 VLAN(802.1pq), LLDP, VPN(L2TP)
支持 TLS (Transport Layer Security) 协议
支持信息验证机制 MD5
支持 AES 加密协议
支持键盘锁, 支持管理员/用户分层模式

物理参数

外置共计 30 个按键
12 个数字键, 10 个可编程键, 1 个重拨键, 1 个保持键, 1 个免提键, 1 个闪断键, 1 个闭音键;
1 个信息灯;
1 个 RJ9 手柄接口
1 个 10/100M 以太网网口
2 个 USB 口可供第三方设备充电
电源适配器: AC 100-240V 输入, DC5V/1A 输出
支持多角度调节支架, 壁挂
支持以太网供电(PoE): IEEE802.3af class 0
操作环境湿度: 10-95%
使用温度: 60 度以下

外箱包装

数量/箱: 10 件
净重/箱:
毛重/箱:
外包箱尺寸:

产品认证



ISO 9001

地址: 广州市天河区东圃镇黄村路 51 号粤安工业园 C 栋 4 楼
电话 (86) 20-82320720
传真: (86) 20-82326757